



МІКРОН

Виробник: ТОВ «МІКРОФІЛЬТР»

Адреса виробника:

39600, Україна, Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Алітуська 3, оф.6. Тел. +380(50)497-91-11

email: mikrofiltr.ua@gmail.com

www.mikron.ua

ФІЛЬТР ПРОТИГАЗОВИЙ

МІКРОН ФГМ АВЕК2

II Клас захисту



ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛЬТРУ ПРОТИГАЗОВОГО ФГМ АВЕК2

Довжина	105 мм
Ширина	86 мм
Висота	30 мм
Вага	105 гр.
Колір	Сірий
Матеріал	ABS пластик.
Тип з'єднання	Байонет
Тип і клас відповідно до ДСТУ EN 14387:2017	АВЕК2 - захист 2 класу (до 10 ГДК) від органічних газів і парів з температурою кипіння > 65 °С, неорганічних газів і парів, діоксину сірки та інших кислих газів і парів, аміаку та органічних похідних аміаку.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ДСТУ EN 14387:2017

Поглиналина здатність та умови випробування	Тип і клас	Тестовий газ	Час прориву в умовах тестування		Випробувальна концентрація газу у повітрі		Проривна концентрація:
			ДСТУ	ФГМ АВЕК2			
	A2	Циклогексан, (C ₆ H ₁₂)	35 хв	41 хв	0,5%	17,5 мг/л	10 мл/м ³
	B2	Хлор, (Cl ₂)	20 хв	22 хв	0,5%	15,0 мг/л	0,5 мл/м ³
	E2	Діоксид сірки, (SO ₂)	20 хв	21 хв	0,5%	13,3 мг/л	5 мл/м ³
	K2	Аміак, (NH ₃)	40 хв	40 хв	0,5%	3,5 мг/л	25 мл/м ³

Опір диханню	Норма за ДСТУ EN 14387:2017	ФГМ АВЕК2
На вдиху, повітряний потік 30 л/хв.	1 мбар	0,39 мбар
На вдиху, повітряний потік 95 л/хв.	4 мбар	1,26 мбар

Правила та термін зберігання	Рекомендується зберігати фільтри в оригінальній закритій упаковці в чистому місці в діапазоні температур від – 20°C до + 60°C і відносної вологості повітря не більше 80%. Термін зберігання – 3 роки.
-------------------------------------	--

Опис	<p>Фільтри протигазові ФГМ АВЕК2 застосовуються разом з півмаскою універсальною МІКРОН НМ і призначені для захисту органів дихання від шкідливого впливу органічних газів і парів, простих неорганічних газів і парів, діоксиду сірки та інших кислих газів та парів, аміаку та органічних похідних аміаку. Температура повітря робочої зони від -30°C до +70°C.</p> <p>Фільтр ФГМ АВЕК2 відрізняється малою вагою та високою надійністю завдяки корпусу зі спеціального пластику.</p> <p>Кріплення типу «байонет» дозволяє легко, надійно і щільно приєднати фільтр до півмаски, а низький опір диханню робить комфортним його використання. Одночасне використання двох фільтрів на одній півмасці подовжує час захисту цього ЗІЗ.</p>
-------------	--

Гарантія	Гарантійний термін зберігання фільтрів – 3 роки з дати виготовлення.
-----------------	---